

**CASE IH SERIE STEIGER**

**CASE IH**  
AGRICULTURE



MODELOS	STEIGER 400	STEIGER 450	STEIGER 500	STEIGER 550	STEIGER 600
<b>MOTOR</b>					
Número de Cilindros / Tipo / Nivel de emisión	6 / WGT / Tier II			6 / 2ST/ Tier II	
Capacidad (l)	12,9				
Potencia Nominal ECE R120 (kw/hp)	298/406 @ 2100 rpm.	336/457 @ 2100 rpm.	373/508 @ 2100 rpm.	410/558 @ 2100 rpm.	447/608 @ 2100 rpm.
Potencia Nominal ECE R120, Gestión de potencia (kw/hp)	328/446 @ 2100 rpm.	365/497 @ 2100 rpm.	403/548 @ 2100 rpm.	440/599 @ 2100 rpm.	492/669 @ 2100 rpm.
Máxima potencia ECE R120 (kw/hp)	328/446 @ 1900 rpm	369/502 @ 1900 rpm	410/558 @ 1900 rpm	451/614 @ 1900 rpm	492/670 @ 1900 rpm
Torque máximo(Nm @1400rpm y @1500 rpm con Gestión de potencia	1899	2136	2374	2611	2848
Tanque de combustible (l)	1200			1760	
Filtración adicional de combustible	Separador de agua				
<b>TRANSMISION</b>					
Velocidades/ Tipo	16x2/ Power Shift PS4.			16x2/ Power Shift PS6.	
Inversor de marcha tipo	Electro-Hidráulico				
<b>EJES</b>					
Eje delantero y disposición de engranes	Planetario de 4 engranes		Planetario compuesto 3 engranes		
Diámetro de eje (mm)	127		115		140
Bloqueo de diferencial	Multidisco húmedo con sistema de gestión				
<b>TOMA DE FUERZA</b>					
Tipo	Sistema Independiente integral con transmisión				
Opción de Velocidad (rpm)	1000				
Velocidad de motor estándar/opcional (rpm)	2000				
Tipo de flecha	Flecha de 1 3/4" de 20 estrías				
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>					
Tipo	Desplazamiento variable, presión y flujo compensado (PFC)				
Flujo de bomba hidráulica máximo (l/min)	159				
Bombas opcionales: alto flujo/doble flujo (l/min)	216/428				
Sistema de presión (bar)	210				
Válvula remotas	4 a 8				
<b>ENGANCHE DE 3 PUNTOS (OPCIONAL)</b>					
Categoría de Enganche			Cat IV-N		
Capacidad de levante máxima (kg)	9071		8900		
<b>BARRA DE TIRO</b>					
Diámetro de perno de alta capacidad (mm)	51				
Máxima carga permisible vertical (kg)	4983				
Máxima carga permisible de tiro (kg)	17463		22453		
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>					
Longitud total (mm)	7493		7615		
Altura total (mm)	3843		3963		
Ancho total (mm) sin llantas dual montadas	3048				
Peso de embarque mínimo (kg)	16351		17913	19979	20805
Peso total permisible (kg)	22453		25401	29937	
<b>LLANTAS ESTÁNDAR</b>					
Frontales y traseras	710/70R42				



¡Seguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que esté funcionando correctamente. ¡Siga las señales de alerta de seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa notificación y sin incurrir en cualquier obligación de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el máximo esfuerzo en el intento de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este catálogo estén correctas en la fecha de impresión, ellas también están sujetas a modificaciones sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales, pudiendo no incluir todo el equipo estándar. Todos los derechos reservados.