

**CASE IH SERIE STEIGER**

**CASE IH**  
AGRICULTURE



MODELOS	QUADTRAC 450	QUADTRAC 500	QUADTRAC 550	QUADTRAC 600
<b>MOTOR</b>				
Número de Cilindros/ Tipo	6 / WGT / Tier II		6 / 2ST /Tier II	
Capacidad (l)	12,9			
Potencia Nominal ECE R120 (kw/hp)	336/457 @ 2100 rpm.	373/508 @ 2100 rpm.	410/558 @ 2100 rpm.	447/608 @ 2100 rpm.
Potencia Nominal ECE R120, Gestión de potencia (kw/hp)	365/497 @ 2100 rpm.	403/548 @ 2100 rpm.	440/599 @ 2100 rpm.	477/649 @ 2100 rpm.
Máxima potencia ECE R120 (kw/hp)	369/502 @ 1900 rpm	410/558 @ 1900 rpm	451/614 @ 1900 rpm	492/670 @ 1900 rpm
Máxima potencia ECE R120 (kw/hp), Gestión de potencia	369/502 @ 1900 rpm	410/558 @ 1900 rpm	451/614 @ 1900 rpm	492/670 @ 1900 rpm
Torque máximo std (Nm @1400rpm y @1500 rpm con Gestión de potencia	2136	2374	2611	2848
Reserva de par estándar y gestión de potencia (%)	40			
Tanque de combustible (l)	1200		1820	
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Velocidades/ Tipo	16x2 / Power Shift PS4.		16x2 / Power Shift PS6.	
Inversor de marcha tipo	Electro-Hidráulico			
<b>EJES</b>				
Eje delantero y disposición de engranes	Planetario y engranaje de caída, 3 engranes			
Bloqueo de diferencial	Multidisco húmedo con sistema de gestión			
<b>TOMA DE FUERZA</b>				
Tipo	Sistema Independiente integral con transmisión			
Opción de Velocidad (rpm)	1000			
Velocidad de motor estándar/opcional (rpm)	2000			
Tipo de flecha	Flecha de 1 3/4" de 20 estrías			
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Tipo	Desplazamiento variable, presión y flujo compensado (PFC)			
Flujo de bomba hidráulica máximo (l/min)	159			
Bombas opcionales: alto flujo/doble flujo (l/min)	216/428			
Sistema de presión (bar)	210			
Válvula remotas	4 a 8			
<b>ENGANCHE DE 3 PUNTOS</b>				
Categoría de Eganche	Cat IV-N			
Capacidad de levante máxima (kg)	8949			
<b>BARRA DE TIRO</b>				
Diámetro de perno de alta capacidad (mm)	51			
Máxima carga permisible vertical (kg)	4983			
Máxima carga permisible de tiro (kg)	22453			
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Longitud total (mm)	7613			
Altura total (mm)	3912			
Ancho total (mm)	2997			
Peso de embarque mínimo sin contrapesos (kg)	24292	24405		
Peso total permisible (kg)	26308			
<b>BANDAS</b>				
Accionamiento	4 orugas articuladas independientes			
Ancho de banda – estandar / opcional (cm)	30 / 36			



¡Seguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que esté funcionando correctamente. ¡Siga las señales de alerta de seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa notificación y sin incurrir en cualquier obligación de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el máximo esfuerzo en el intento de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este catálogo estén correctas en la fecha de impresión, ellas también están sujetas a modificaciones sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales, pudiendo no incluir todo el equipo estándar. Todos los derechos reservados.