

NEW HOLLAND BR6000

BR 6090 COMBI



Modelos		BR6090 - BR6090 Combi
Tamaño de la paca		
Anchura de la paca	(m)	1,20
Diámetro de la paca	(m)	1,25
Volumen	(m ³)	1,47
Pick-up		
Anchura	(m)	2,00
Número de púas / barras de púas		112 / 4
Deflector		placa y púas
Kit de rodillos del deflector		0
Ruedas del pick-up, 15 x 6.00-6-4 lonas		•
Protección		tornillo fusible
Elevador hidráulico del pick-up		•
Alimentación		
Tipo		Tipo de rotor
Kit de inversión del rotor		0 / •
Número de sinfines		2
Anchura del alimentador	(m)	140
CropCutter™		
Número de cuchillas		15 (máximo)
Gama de selección de cuchillas		15 / 7 / 3 / 0
Accionamiento del CropCutter™		Bale Command Plus™
Protección cuchillas		Resorte
Kit de inversión del rotor		0
Formación de la paca		
Tipo		Sistema Roll-Bar™
Rodillos		1 inferior y 1 de arranque
Número de barras rotativas de la paca		34
Envoltura		
Tipo		Bale Command Plus™
Control		Electrónico
Número de cuerdas		2
Patrones de envoltura con cuerda		
Preprogramados		3
Programados por el cliente		1
Número de ovillos de cuerda		5
Envoltura con red		Tipo "pico de pato"
Número de vueltas de la red		Variable, 1 / 4 vueltas
Almacenamiento con red		1 activa, 2 almacenadas
Dispositivo de envoltura de forraje		
Ancho de la película	(mm)	750
Número de brazos de envoltura		2
Preestirado		70%, ajustable
Sistema hidráulico		uno de simple efecto con retorno libre
Caudal hidráulico mín./máx.	(litros por minuto)	20 / 30
Rampa de la empacadora de cuarto de vuelta	- / 0	
Dimensiones de la empacadora		
Longitud, eyector de pacas incl.	(m)	3,95
Altura	(m)	2,35
Anchura sin las ruedas del pick-up	(m)	2,40
Anchura con las ruedas del pick-up	(m)	2,69
Peso	(kg)	2775 / 2800
Dimensiones de la Combi		
Anchura total	(m)	2,75 (con neumáticos 15.0/55-17)
Longitud total	(m)	6,20
Altura total	(m)	2,80
Peso	(kg)	4580
Neumáticos		
10.0/75 x 15.3 - 8 lonas		-
11.5/80 x 15.3 - 8 lonas		•
15.0/55 x 17 - 10 lonas		0
19.0/45 x 17 - 10 lonas		0
Otro equipamiento		
Equipo ligero de carretera		•
Lubricación automática de la cadena		•
Eyector de pacas con resorte		0

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.