

**CASE II**  
AGRICULTURE

**TRACTORES FARMALL 100 A**



MODELOS	FARMALL 110A	FARMALL 120A	FARMALL 125A	FARMALL 140A
<b>MOTOR</b>				
Marca / Modelo	FPT/F4CE9484G	FPT/F4CE9484J	FPT/F4CE9684K	FPT/F4CE9684J
Potencia Nominal, hp @ 2,200 rpm	110	118	124	139
Potencia a la Toma de fuerza, hp (kw)	96.5 (72.0) <sup>(1)</sup>	105.8 (78.9) <sup>(4)</sup>	111.7 (83.3) <sup>(4)</sup>	129.1 (96.3) <sup>(4)</sup>
No de cilindros	4			6
Número de válvulas	8			12
Desplazamiento, in cu (cm3)	274 (4,485)			411 (6,728)
Aspiración	Turbo/ interenfriado			
Especificación de emisiones	Tier 3			
Capacidad del tanque de combustible gal (l)	40 (150)			62 (235)
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Alternador, amp	120			
Batería, volt	12			
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Base	8x8 Sincronizada con inversor hidráulico			
Opción 1	16x8 dual power sincronizada con inversor hidráulico & Hi-Lo			
Opción 2	10:1 Creeper for 8x8, 16x8			
<b>TOMA DE FUERZA</b>				
Tipo	Independiente con embrague húmedo			
Velocidad Base RPM	540/1000			
<b>SISTEMA HIDRÁULICO / ENGANCHE</b>				
Tipo de sistema	Bomba de desplazamiento fijo			
Válvulas remotas	2 de lujo con centro cerrado			
Capacidad de flujo de la bomba principal, L/min (gpm)	49 (13)			
Capacidad de flujo de la bomba auxiliar, L/min (gpm)	35 (9)			
Capacidad de bomba secundaria/ Dirección, L/min (gpm)	34 (9)			
Categoría	Cat II, estándar			
Sensibilidad	3er punto			
Capacidad de Levante a los 610 mm (kgf)	2,385.7 <sup>(2)</sup>	2,385.7 <sup>(5)</sup>	2,923.3 <sup>(5)</sup>	2,923.3 <sup>(5)</sup>
Capacidad de Levante a las esferas (kgf)	3,374.3	3,374.3	4,189.6	4,189.6
<b>EJES</b>				
Eje trasero estándar	Brida			
Eje trasero opcional, in. (mm)	Eje en barra con diámetro 3 (78)			
Longitud del eje en barra, in. (mm)	98 (2,489)			
Eje frontal- Estándar/Opcional	Clase 3 no suspendido std-duty			
Delantero 4WD rango de trocha, in. (mm)	64 a 79 (1,626 a 2,000)			
Rango de trocha de eje trasero con brida, in. (mm)	64 a 80 (1,626 a 2,032)			
Rango de trocha de eje trasero con eje de barra, in. (mm)	62 a 92 (1,575 a 2,337)			
Eje delantero, ángulo de giro (2WD/4WD), grados	55			
<b>PESOS</b>				
Peso de embarque Mínimo, lb (kg)				
2WD ROPS	7,524 (3,413)	7,617 (3,455)	7,965 (3,613)	8,058 (3,655)
4WD ROPS	8,709 (3,678)	8,413 (3,816)	8,422 (3,280)	8,549 (3,878)
2WD cabina	7,910 (3,588)	7,981 (3,620)	8,351 (3,788)	8,854 (4,016)
4WD cabina	8,847 (4,013)	9,087 (4,122)	9,288 (4,213)	9,588 (4,322)
<b>DIMENSIONES*</b>				
Longitud total, in. (mm)	166 (4,216)			
2WD, in. (mm)	162 (4,115)		165 (4,191)	
FWD, in. (mm)	166 (4,216)		169 (4,293)	
Altura al ROPS, in. (mm)	116 (2,959)			
Altura a la cabina, in. (mm)	111 (2,816)			
Altura al Escape, in. (mm)	116 (2,959)			
<b>CONFIGURACIONES</b>				
2WD ROPS	Disponible	No Disponible	Disponible	No Disponible
4WD ROPS	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2WD cabina	Disponible	No Disponible	Disponible	No Disponible
4WD cabina	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
<b>VERSIONES CERTIFICADAS POR OCIMA</b>				
Farmall 110A 2wd Cabina <sup>(3)</sup> , Farmall 110A 4wd ROPS <sup>(3)</sup> , Farmall 120A 4wd ROPS <sup>(6)</sup> , Farmall 120 4wd Cabina <sup>(6)</sup> Farmall 125A (2wd/4wd) ROPS <sup>(6)</sup> , Farmall 125A 4wd Cabina <sup>(6)</sup> , Farmall 140A 4wd Cabina <sup>(6)</sup>				

# FARMALL 100A

## CASE IH

AGRICULTURE



(\*) Valores certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los valores obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016 (1), NMX-O-207-SCFI-2016 (2), NMX-O-181-SCFI-2016 (3). Aplica para los modelos Farmall 110A (4WD) ROPS (73336407) (3) y Farmall 110A (2WD) CAB (MX1) (3).

(\*\*) Valores certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los valores obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2002 (4), NMX-O-207-SCFI-2004 (5), NMX-O-181-SCFI-2003 (6). Aplica para ROPS (73336407) (6) versiones Farmall 120A (4WD) y Farmall 125A (2WD/4WD). Aplica para los modelos CAB (MX1) (6) versiones Farmall 120A (4WD), Farmall 125A (4WD) y Farmall 140A (4WD).

CNH de México se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto no certificadas por OCIMA -INIFAP sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente.

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico.  
 CNH de México, S.A. de C.V.  
 Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
 Tel: (442) 211 91 00



CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

