

WINDROWER SERIE WD4

CASE IH
AGRICULTURE



LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Modelo	WD1204	WD1904
Motor		
No. De Cilindros/Cilindrada	4 / 4.5 lt (274 cu.in)	6 / 6.7 lt (409 cu.in)
Aspiración	Turbocargado e interenfriado	
Potencia hp (kw)	126 (94) @ 2,300 rpm	190 (142) @ 2,200 rpm
Bomba de inyección	Mecánica	Electrónica
Baterías/Alternador	1, 12 volt 925 CCA/150 amp	2, 12 volt 650 CCA/150 amp
Capacidad del tanque de combustible lt (gal).	454 (120)	
Transmisión		
Tipo	Hidrostática de 2 velocidades	
Mandos finales	Cubos planetarios	
Dirección	Hidrostática	
Rango de velocidad de trabajo kph (mph)	0-10.3 (0-16.6)	0-11 (0- 17.8)
Rango de velocidad de transporte kph (mph)	0- 15.5 (0- 25)	0-16.5 (0 - 26.5)
Frenos de estacionamiento	Controlados por switch	
Neumáticos		
Neumáticos de mando estándar	480/80R26 149 (R3) Turf Tread	480/80R26 149 (R3) Turf Tread
Neumáticos de mando opcionales	18.4 x R26 12 Pr- antideslizante	18.4 x R26 12 Pr- antideslizante; 23.1x26, 10PR turf; ó 21L28, 10 PR antideslizante
Neumáticos traseros estándar	16.5L X 16.1	16.5L X 16.1
Neumáticos traseros opcionales	14Lx16.1, 8PR	14Lx16.1, 8PR
Dimensiones		
Longitud con cabezal- mm (in)	7,125 (280.5)	7,188 (283)
Longitud sin cabezal y brazos de levante- mm (in)	5,138 (202.3)	5,060 (199.2)
Altura - mm (in).	3,444 (135.6)	
Distancia entre ejes - mm (in)	3,659 (144.1)	
Ancho de trocha frontal- mm (in)	3,225 (127)	3,308 (130)
Ancho de trocha trasero- mm (in)	2,286/2,667/3,048 (90/105/120)	
Peso sin cabezal kg (lb)	4,850 (10,690)	5,263 (11,600)
Suspensión de eje trasero	Opcional	Std
Despeje en eje trasero - mm(in)	936 (36.9)	925 (36.4)
Mando del cabezal	Hidráulico	
Flotación del cabezal	Hidráulico	
Inclinación del cabezal	Hidráulico	
Cabina		
Tipo	Con cristales polarizados en curva	
Suspensión de la cabina	Estándar	
Filtración del aire en la cabina	Dual: 1 filtro de aire externo y 1 filtro de recirculación en la cabina	
Asiento	Con ajuste lumbar y amortiguable	
Asiento de copiloto	Estándar	
Agricultura de precisión		
Sistema AFS	Opcional	

Cabezales			
	De discos rotatorios		Navajas
Windrower	RD163	RD193	HD162
Ancho de corte- ft, in. (m)	16' 1" (4.90)	19' 4" (5.89)	16,3 (4.95)
WD1204			©
WD1904	©	©	©

Los accesorios que aparecen junto con la maquinaria no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Gro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

